

セメントミルク回転埋設工法に

ミルクトレール[®]

[特許製品]



ミルクトレール®

- セメントミルク回転埋設工法により、既製杭を打込んだ後で杭頭補強筋を入れるため空間が必要です。
- この作業は従来、斫作業を行っており、工期、コスト、騒音、労働力等の問題があります。
- これを解消するために改発された商品が『ミルクトレール』で既製杭を打込む前に杭頭内部に取付けば後は掘削重機で掘る時に引き上げるだけで空間が確保出来ます。

■ 施行時の注意事項

ミルクトレールは杭打工法や、使用する杭の内径、杭頭の深さ、地質等により施工が困難な場合がありますので、事前に当社員にご相談下さい。

商品改良のため仕様を予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



受注生産品

単位：mm

製品番号	標準パイル外径	標準パイル内径	A	B	1.5Dタイプ(L)	2Dタイプ(L)
MT-300	300φ	160~180φ	125	140~145	550	700
MT-350	350φ	210~220φ	175	190~200	650	800
MT-400	400φ	250~270φ	200	220~230	700	900
MT-450	450φ	290~310φ	200	260~270	800	1,000
MT-500	500φ	320~340φ	250	300~310	850	1,100
MT-600	600φ	390~420φ	330	380~390	1,000	1,300
MT-700	700φ	480~500φ	350	460~470	1,150	1,500
MT-800	800φ	560~580φ	450	540~550	1,300	1,700

★ミルクトレールはエアバックが凹みセメントミルクの圧力を吸収して抜取る商品です。
 外径寸法(B)は商品の出来上がり寸法で、抜取った後の空間を保证する寸法ではありません。
 ※ご注文により別サイズも製作致します。

製造・販売元

建築・土木総合資材製造販売



建築業許可 愛知県知事許可(般-24)第19243号

本社 名古屋市西区丸野2丁目164番地
 〒452-0835 TEL(052)501-5537 FAX(052)501-5541

西春工場 北名古屋市沖村山ノ神63-2
 〒483-0043 TEL(0568)25-4735 FAX(0568)25-4738

販売元